

Размножитель сигналов РСС



Размножитель сигналов РСС предназначен для увеличения количества частотно-импульсных сигналов от опорного (эталонного) источника синхронизации (стандарта частоты, сервера точного времени и др.) и дальнейшего их распределения потребителям. Размножитель сигналов РСС позволяет подключить к одному источнику частотно-импульсных сигналов пять и более потребителей.

ПАРАМЕТРЫ РСС

Наименование	Значение
Частотный вход	10МГц, Синус
Частотные выходы (5 выходов)	10МГц, Синус
Импульсный вход	1PPS, TTL
Импульсные выходы (5 выходов)	1PPS, TTL
Соппротивление входов / выходов	50 Ом
Разъемы входов / выходов	BNC
Электропитание	~220 В, 50Гц, 15Вт
Температура эксплуатации	+5 C°...+55 C°
Температура хранения	-20 C°...+60 C°
Размеры	430 x 305 x 40 мм



Стандарт частоты и
времени цезиевый



1Гц (1PPS) 10 МГц Синус



Размножитель
сигналов РСС

1 5 1 5
1Гц (1PPS) 10 МГц Синус

Антенна ГНСС
Радиус-55М

Сервер точного времени
Метроном-810



1Гц (1PPS) 10 МГц Синус



Размножитель
сигналов РСС

1 5 1 5
1Гц (1PPS) 10 МГц Синус

① ООО «ТАЙМ СИСТЕМЫ»
☎ +7 (495) 142-95-75
✉ info@rusync.ru
🌐 www.rusync.ru